



Kullanım Yeri

- Dahili Uygulamalar
- Haberleşme Ekipmanı Olarak
- Kolay Montaj Yapımı ve Çalışma

Özellikler

- Yumuşak ve Kolay Sıyrılabilir
- Yüksek Kalitede Tight Buffer ve Merkezi Tüp
- Mükemmel Mekanik ve Çevresel Çalışma

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
PIGTAIL	
Optik Fiber	SM (G652.D,G657/A2-B3) – MM (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5)
Fiber Sayısı	1
Tight Kaplama	HFFR (900µm)
Yaklaşık Çarplar	0.9 ± 0.05 µm
Dış Kılıf	HFFR (LSOH)

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Gerilme Dayanımı	30 N
Isı Döngüsü	-10 ~ +60 °C
Eğim Açısı (min.)	25 mm
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-1
Çalışma Isısı	-10 ~ +60 °C
Depolama ve Taşıma Isısı	-10 ~ +60 °C

Ambalaj Bilgileri

Ambalaj Bilgileri			
Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
j-H		2000mt ± %5	Contra Makara