



A1 LSZH Kılıf

A2 Optik Fiber

A3 Güçlendirme Elemanı

Kullanım Yeri

- Dahili ve Harici Uygulamalarda (Indoor&Outdoor)
- FTTH ve FTTB Uygulamalarında

Özellikler

- Müşteriler İçin FTTH uygulamalarında
- kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Indoor&Outdoor
Optik Fiber	SM , MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
Fiber Sayısı	1-2-4
Metalik Güçlendirme Elemanı	0.5mm FRP
Dış Kılıf	HFFR
Yaklaşık Çarplar	3.0x2.0 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

	Indoor&Outdoor FRP
Gerilme Gücü	40 – 100 N
Darbe Dayanıklılığı (N/10cm)	200 (IEC 60794-1-2 E3)
Bükülme Açısı (min.)	10 x Dış çap Ø
Çalışma Isısı	-20° C to +60° C (IEC 60794-1-2 F1)
Zayıflama (max dB/km) (1310/1550)	0.35/0.25

Ambalaj Bilgisi

Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
I-N(ZM)H 1x1 & 2x1 & 4x1		2000mt ± %5	700'lük Makara